

IDROVAL REFLEX PROTECT

PROTETTIVO TRASPARENTE ALL'ACQUA A BASSA PRESA DI SPORCO

NATURA DEL PRODOTTO

Protettivo trasparente all'acqua a bassa presa di sporco.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto da applicarsi sopra il protettivo riflettente IDROVAL REFLEX, associato ad una periodica pulizia, assicura una maggior durata delle caratteristiche riflettenti del prodotto sottostante.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente i supporti da trattare e rimuovere polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti, se ritenuto necessario potrà essere eseguita una pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione, se presente deve essere eliminata qualsiasi traccia di condensa. IDROVAL REFLEX PROTECT può essere applicato 24 ore dopo la stesura della seconda mano di IDROVAL REFLEX.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi, acqua e / o solventi, non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

AVVERTENZE

- ✓ Non applicare IDROVAL REFLEX PROTECT su superfici soggette a ristagno d'acqua, i supporti devono avere una pendenza sufficiente per garantire l'evacuazione delle acque meteoriche (almeno 3%);
- ✓ Il prodotto va applicato in condizioni ambientali che possono assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile, pertanto non applicare in presenza di acqua, elevata umidità notturna, su superfici gelate o sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso;
- ✓ Applicare il prodotto a temperatura comprese tra + 5 °C e + 40 °C;
- ✓ Il prodotto risulta calpestabile solo per ispezione ed eventuali manutenzioni;
- ✓ E' consigliata la riverniciatura dopo 2/3 anni previa pulizia della superficie.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato su supporto pulito, asciutto ed essiccato con: rullo a setole corte, pennello, spazzolone e pompa airless.

CONSUMI

80g/mq in mano unica.

CONFEZIONI

Latte da 20 Kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

IDROVAL REFLEX PROTECT

PROTETTIVO TRASPARENTE ALL'ACQUA A BASSA PRESA DI SPORCO

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Colore nella tanica	Lattescente
Colore ad essiccazione completa	Trasparente
Fuori polvere 20°C	1 h
Peso specifico a 20°C (g/cm ³)	1,02+ 0,05
Residuo secco (%)	15 ± 3
Viscosità Brookfield a 20°C (Cps)	15 ± 1
pH	8,5 ± 1

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

I dati pubblicati sono valori medi indicativi relativi alla produzione corrente e possono essere variati senza preavviso in qualsiasi momento da Valli Zabban SpA. Le informazioni tecniche fornite corrispondono alle nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e le utilizzazioni del prodotto. Date le numerose possibilità d'impiego e l'elevata probabilità d'intervento di fattori da noi non dipendenti non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Rev. 1 – 01/13