

# VZ TECHNO MAT

## Armatura per impermeabilizzazioni liquide

### NATURA DEL PRODOTTO

Armatura per impermeabilizzazioni liquide. Telo in fibre speciali di poliestere.

- anallergico
- imputrescibile
- resistente agli agenti atmosferici
- ottima adattabilità a tutte le superfici

### CAMPI D'IMPIEGO

VZ TECHNO MAT è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità e stabilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma unico corpo con il liquido impermeabile. La versatilità e lo spessore ridotto fanno di VZ TECHNO MAT uno strumento efficace anche in caso di interventi su pavimentazioni esistenti, dove il rispetto dei dislivelli, delle soglie in particolare, è estremamente vincolante. Sulle vecchie pavimentazioni, spesso in assenza di manto impermeabile, si procede direttamente alla posa della nuova pavimentazione senza demolire l'esistente, se le quote lo permettono, come di seguito descritto.

### MODALITA' DI POSA

1. Applicare sulla superficie uno strato (circa 2/3 del materiale da utilizzare) dell'impermeabilizzante scelto.
2. Stendere VZ TECHNO MAT ed annegarlo a scomparsa aiutandosi con il rullo;
3. Applicare la seconda mano di impermeabilizzante.

### SCHEMA TECNICA

VZ TECHNO MAT			U.M
Peso	ISO 9073 - 1	70	g/m <sup>2</sup>
Spessore	ISO 9073 - 1	0,65	mm
Carico a rottura	EN 12311 - 1	450	N/5 cm
		170	
Allungamento a rottura	EN 12311 - 1	16	%
		30	

### DATI DI FORNITURA

VZ TECHNO MAT		U.M
Altezza	100	cm
Lunghezza	100	m
Sviluppo	100	m <sup>2</sup>
Quantità per pallet	20	n. rotoli m <sup>2</sup>
	2000	

# VZ TECHNO MAT

## Armatura per impermeabilizzazioni liquide

### NORME DI SICUREZZA

#### PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

#### ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti

*La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la VALLI ZABBAN SPA. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La VALLI ZABBAN SPA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.*

Rev. 1 – 04/19