

SCHEDA DI SICUREZZA

SILFLEX

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ

Nome commerciale: **SILFLEX**

Impiego: Banda in polietilene per la disgiunzione della cappa collaborante e delle partizioni in laterizio.

Fornitore:

Valli Zabban S.p.A. - Via di Le Prata 103 – 50041 Calenzano (FI) ITALY

Tel. 055/328041 – Fax 055/300300

Internet: www.vallizabban.it – E-mail: infotec@vallizabban.it

Per informazioni urgenti rivolgersi a:

Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione:

Tel. +39 055 328041 - VALLI ZABBAN S.p.A.

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

Valli Zabban S.p.A. - Via di Le Prata 103 – 50041 Calenzano (FI) ITALY

E-mail: tecnolab@vallizabban.it

Tel. +39 055 328041

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non pericoloso.

3 – COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Componente principale: POLIETILENE.

Componenti principali pericolosi per la salute ai sensi delle direttive CEE 67/548 e successivi adeguamenti o per i quali esistono limiti di esposizione riconosciuti : NESSUNO.

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

INGESTIONE: ricorrere a visita medica.

PELLE: in caso di contatto con materiale fuso raffreddare la zona di contatto con acqua e non cercare di rimuovere il materiale fuso dalla ferita. Coprire la ferita con un panno sterile e trasportare la persona al pronto soccorso o all'ospedale.

INALAZIONE DA FUMI: portare la persona all'aria aperta il più presto possibile, far riposare in posizione semieretta, allentare i vestiti e tenere al caldo.



DAL 1928

Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

5 – MISURE ANTINCENDIO

Materiali antincendio da utilizzare: acqua, schiuma, polveri.
In caso di fumo indossare adeguate protezioni respiratorie nei locali chiusi.
Evitare l'inspirazione del fumo e dei gas di combustione.

6 – MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo.

7 – MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione: non sono previste particolari prescrizioni per la manipolazione del prodotto.
Immagazzinamento: stoccare in ambienti moderatamente aerati e asciutti, al riparo dai raggi del sole, lontano da sorgenti di calore e da materiali infiammabili o combustibili.

8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria: non necessaria.
Protezione delle mani: si consiglia di usare i guanti.
Protezione degli occhi: non necessaria.
Protezione del corpo: normale abbigliamento da lavoro.

9 – PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto esteriore:	solido espanso, morbido, di colore arancione
Odore:	inodore
Punto di fusione:	circa 110-130°C
Densità:	20 – 150 kg/m ³ (±3%) a 20°C
Resistenza al calore:	fino a +200°C per breve periodo
Resistenza al freddo:	fino a -45°C
Autocombustione:	> no
Classe di resistenza al fuoco:	classe 1
Solubilità:	insolubile in acqua, la merce polimerica si scoglie a caldo in idrocarburi aromatici e solventi clorurati.

10 – STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare: esposizione a temperature > 110°C e temperature di stoccaggio elevate.
Evitare forti agenti ossidanti, pericoli da decomposizione termica, può sviluppare fumi.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono noti dati specifici misurati sull'articolo.

Ed. n° 01 del 03/2009
Pagina 2 di 3



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
Sede e Direzione Generale
50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300
www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it
C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483





DAL 1928

Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

I suoi costituenti non possiedono effetti tossicologici particolari nel modo e nelle concentrazioni in cui sono presenti nel prodotto.

In questa forma il prodotto non è soggetto a test su animali.

Non sono note reazioni su polimeri che siano stati dannosi per la salute.

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il prodotto non è biodegradabile.

Non presenta rischi per le falde acquifere essendo insolubile in acqua.

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Può essere smaltito in discarica controllata di tipo B (rifiuto assimilabile a rifiuto solito urbano) o tramite inceneritore.

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non è soggetto a disposizioni sul trasporto di merci pericolose.

15 – ALTRE DISPOSIZIONI

La presente scheda di sicurezza è stata redatta alla luce delle attuali conoscenze ed esperienze.

Essa ha lo scopo di descrivere il prodotto al quale si riferisce e le eventuali precauzioni di sicurezza da utilizzare nel suo impiego.

16 – ALTRE INFORMAZIONI

//

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Ed. n° 01 del 03/2009
Pagina 3 di 3



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300

www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it

C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483

