

IDROVAL REFLEX PROTECT

PROTETTIVO TRASPARENTE ALL'ACQUA A EFFETTO AUTO PULENTE

NATURA DEL PRODOTTO

Protettivo trasparente all'acqua a bassa presa di sporco.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto da applicarsi sopra il protettivo/impermeabilizzanti riflettenti IDROVAL REFLEX. Associato ad una periodica pulizia, assicura una maggior durata delle caratteristiche riflettenti dei prodotti sottostanti.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto e rimuovere eventuale presenza di condensa. I protettivi/impermeabilizzanti dovranno aver subito almeno 48-72 ore di maturazione dall'ultima mano prima dell'applicazione di IDROVAL REFLEX PROTECT.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna. Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato su supporto pulito, asciutto ed essiccato con: rullo, pennello o pompa airless.

CONSUMI

80 g/m² in mano unica.

CONFEZIONI

Latte da kg. 20.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro, conservato in luogo asciutto e protetto, ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

IDROVAL REFLEX PROTECT

PROTETTIVO TRASPARENTE ALL'ACQUA A EFFETTO AUTO PULENTE

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Colore nella tanica	Lattescente
Colore ad essiccazione completa	Trasparente
Fuori polvere 20°C	1h
Peso specifico a 20°C (g/cm ³)	1,02+ 0,05
Residuo secco (%)	15 ± 3
pH	8,5 ± 1
Viscosità Brookfield a 20°C (Cps)	15 ± 1

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la VALLI ZABBAN. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La VALLI ZABBAN si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev. 2 – 04/2021