

Adetile Strip

Descrizione Membrana adesiva ad elevate performance, con armatura in poliestere rinforzato-stabilizzato. La parte superiore della membrana è costituita rivestita con micrograniglia adatta a ricevere direttamente piastrelle incollate.

Destinazione d'uso CE Balconi e terrazze secondo EN13707.

Utilizzo Balconi e terrazze con pavimentazione incollata

Certificazioni Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.

Composizione

Superficie superiore:
Micro-Graniglia sferoidale rossa su tutta la superficie

Superficie inferiore: Bande adesive + film siliconato rimovibile

Armatura: Poliestere rinforzato stabilizzato

Applicazione Adesiva. Posa senza sovrapposizioni laterali e di testa. Le giunzioni sono assicurate tramite ValPur Fast o Idroval Elastic impermeabilizzante liquido.

Dimensioni e packaging

Adetile Strip

Spessore (mm)	-
Peso (kg/m ²)	3,0
Rotoli (m)	1x10

Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10,0	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	NPD	± 0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m ²	3,0	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	550/400	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1 1999	L x T (%)	40/40	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	150/150	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	15	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	900	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-15	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	100	≥
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	EN 1296 EN 1110	(°C)	100	-10
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Valore Sd	EN 1931	m	NPD	≥
Adesione protezione minerale	EN 12039	%	30	≥
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	E	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.