

Code RS1.8

Copertura tecnica - Rifacimento

Multival Remake sistema bi-compound
APAO-SBS

Sistema di impermeabilizzazione ad elevate performance per il rifacimento di coperture tecniche direttamente esposte. Lo strato di tenuta superiore è disponibile con graniglia bianca REFLEVAL ad elevata riflettività per Cool Roofs o in altri colori per scopi architettonici.



Sistema per opere di rifacimento. Adatto a tutti i supporti.

Impermeabilizzazione	Sistema monostrato bi-compound APAO/SBS
Pendenza	1%
Applicazione	Totale aderenza
Tipo	Rifacimento di coperture piane
Struttura	Tutti i supporti
Performance al fuoco esterno	BRoof T2 (nota1)



Multival Remake sistema bi-compound APAO-SBS

Stratigrafia	mm
5 Impermeabilizzazione, membrana in bitume bi-compound APAO/SBS, MULTIVAL REMAKE , saldata in totale aderenza su membrana in bitume esistente trattata con VERVAL PRIMER 0,3L/m ²	5,5
4 Impermeabilizzazione, membrana in bitume esistente	
3 Isolante, esistente	
2 Barriera vapore, membrana esistente	
1 Solaio ed eventuale massetto	

Note (1) Per coperture tecniche con impianto fotovoltaico e performance al fuoco esterno BRoofT2, Multival Remake viene sostituito con **Professional 20 Mineral Fire Defence**.

Applicazione

- Pulire accuratamente la superficie esistente eliminando ogni elemento non aderente e rimuovere pieghe e porzioni di membrana esistente non più aderenti al supporto,
- Applicare Verval Primer 0,3L/m² e lasciare asciugare,
- Installare Multival Remake (o Professional Fire Defence) saldato in totale aderenza su membrana in bitume esistente. Sovrapposizioni laterale e di testa 100mm, giunti di testa sfalsati di 1m,
- Installare Extragum 3mm come strato base di rinforzo angolare in bande di larghezza 250 mm lungo tutti i risvolti perimetrali e intorno ai lucernari e altri corpi emergenti, saldate in totale aderenza su supporti verticali e orizzontalmente su Multival Remake (o Professional Fire Defence),
- Installare Multival Remake (o Professional Fire Defence) a chiusura dei risvolti verticali, saldato in totale aderenza,
- Saldare tutte le giunzioni assicurando la fusione del compound in bitume.